

■TZ704

質量	質量 (kg)	機械質量 9,100		バラスト質量(鉄) 11,500		バラスト質量(水) 12,600		バラスト質量(水・鉄) 15,000	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	3,560	5,540	4,510	6,990	5,390	7,210	6,340	8,660
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg	1,187	1,385	1,503	1,748	1,797	1,803	2,113	2,165	
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)	タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)								
300 (3.06)	270 (2.75)	255 (2.60)	240 (2.45)	-	-	-	-	-	
320 (3.26)	320 (3.26)	305 (3.11)	290 (2.96)	260 (2.65)	260 (2.65)	260 (2.65)	-	-	
340 (3.47)	370 (3.77)	350 (3.57)	340 (3.47)	310 (3.16)	310 (3.16)	310 (3.16)	270 (2.75)	270 (2.75)	
360 (3.67)	420 (4.28)	400 (4.08)	390 (3.98)	360 (3.67)	360 (3.67)	360 (3.67)	320 (3.26)	320 (3.26)	
380 (3.87)	470 (4.79)	450 (4.59)	440 (4.49)	410 (4.18)	410 (4.18)	410 (4.18)	370 (3.77)	370 (3.77)	
400 (4.08)	520 (5.30)	500 (5.10)	490 (4.99)	460 (4.69)	460 (4.69)	460 (4.69)	420 (4.28)	420 (4.28)	
420 (4.28)	570 (5.81)	550 (5.61)	540 (5.50)	510 (5.20)	510 (5.20)	510 (5.20)	470 (4.79)	470 (4.79)	
440 (4.49)	-	600 (6.12)	590 (6.01)	560 (5.71)	560 (5.71)	560 (5.71)	520 (5.30)	520 (5.30)	
460 (4.69)	-	-	-	-	-	-	570 (5.81)	570 (5.81)	

■TZ703

質量	質量 (kg)	機械質量 9,100		バラスト質量(鉄) 11,500		バラスト質量(水) 12,600		バラスト質量(水・鉄) 15,000	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	3,560	5,540	4,510	6,990	5,390	7,210	6,340	8,660
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg		1,187	1,385	1,503	1,748	1,797	1,803	2,113	2,165
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)		タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)							
300 (3.06)		270 (2.75)	255 (2.60)	240 (2.45)	-	-	-	-	-
320 (3.26)		320 (3.26)	305 (3.11)	290 (2.96)	260 (2.65)	260 (2.65)	260 (2.65)	-	-
340 (3.47)		370 (3.77)	350 (3.57)	340 (3.47)	310 (3.16)	310 (3.16)	310 (3.16)	270 (2.75)	270 (2.75)
360 (3.67)		420 (4.28)	400 (4.08)	390 (3.98)	360 (3.67)	360 (3.67)	360 (3.67)	320 (3.26)	320 (3.26)
380 (3.87)		470 (4.79)	450 (4.59)	440 (4.49)	410 (4.18)	410 (4.18)	410 (4.18)	370 (3.77)	370 (3.77)
400 (4.08)		520 (5.30)	500 (5.10)	490 (4.99)	460 (4.69)	460 (4.69)	460 (4.69)	420 (4.28)	420 (4.28)
420 (4.28)		570 (5.81)	550 (5.61)	540 (5.50)	510 (5.20)	510 (5.20)	510 (5.20)	470 (4.79)	470 (4.79)
440 (4.49)		-	600 (6.12)	590 (6.01)	560 (5.71)	560 (5.71)	560 (5.71)	520 (5.30)	520 (5.30)
460 (4.69)		-	-	-	-	-	-	570 (5.81)	570 (5.81)

■TZ701

質量	質量 (kg)	機械質量 9,000		バラスト質量(鉄) 11,000		バラスト質量(水) 13,000		バラスト質量(水・鉄) 15,000	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	3,550	5,450	4,350	6,650	5,600	7,400	6,400	8,600
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg	1,183	1,363	1,450	1,663	1,867	1,850	2,133	2,150	
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)	タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)								
300 (3.06)	270 (2.75)	255 (2.60)	250 (2.55)	-	-	-	-	-	
320 (3.26)	320 (3.26)	305 (3.11)	300 (3.06)	270 (2.75)	250 (2.55)	250 (2.55)	-	-	
340 (3.47)	370 (3.77)	350 (3.57)	350 (3.57)	320 (3.26)	300 (3.06)	300 (3.06)	270 (2.75)	270 (2.75)	
360 (3.67)	420 (4.28)	400 (4.08)	390 (3.98)	370 (3.77)	350 (3.57)	350 (3.57)	320 (3.26)	320 (3.26)	
380 (3.87)	470 (4.79)	450 (4.59)	440 (4.49)	420 (4.28)	400 (4.08)	400 (4.08)	370 (3.77)	370 (3.77)	
400 (4.08)	520 (5.30)	500 (5.10)	490 (5.00)	470 (4.79)	450 (4.59)	450 (4.59)	420 (4.28)	420 (4.28)	
420 (4.28)	570 (5.81)	550 (5.61)	540 (5.51)	520 (5.30)	500 (5.10)	500 (5.10)	470 (4.79)	470 (4.79)	
440 (4.49)	-	-	590 (6.02)	570 (5.81)	550 (5.61)	550 (5.61)	520 (5.30)	520 (5.30)	
460 (4.69)	-	-	-	-	600 (6.12)	600 (6.12)	570 (5.81)	570 (5.81)	

■T2

質量	質量 (kg)	機械質量 8,500		バラスト質量(鉄) 10,500		バラスト質量(水) 13,500		バラスト質量(水・鉄) 15,500	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	3,200	5,300	4,050	6,450	5,750	7,750	6,600	8,900
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg	1,065	1,325	1,350	1,610	1,915	1,935	2,200	2,225	
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)	タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)								
314 (3.2)	265 (2.7)	245 (2.5)	-	-	-	-	-	-	-
333 (3.4)	314 (3.2)	284 (2.9)	284 (2.9)	255 (2.6)	-	-	-	-	-
353 (3.6)	353 (3.6)	324 (3.3)	324 (3.3)	304 (3.1)	265 (2.7)	265 (2.7)	245 (2.5)	245 (2.5)	
373 (3.8)	392 (4.0)	373 (3.8)	373 (3.8)	343 (3.5)	304 (3.1)	304 (3.1)	284 (2.9)	284 (2.9)	
392 (4.0)	431 (4.4)	412 (4.2)	412 (4.2)	382 (3.9)	343 (3.5)	343 (3.5)	324 (3.3)	324 (3.3)	
412 (4.2)	481 (4.9)	451 (4.6)	451 (4.6)	431 (4.4)	392 (4.0)	392 (4.0)	363 (3.7)	363 (3.7)	
431 (4.4)	520 (5.3)	490 (5.0)	490 (5.0)	471 (4.8)	431 (4.4)	431 (4.4)	402 (4.1)	402 (4.1)	
451 (4.6)	-	539 (5.5)	539 (5.5)	510 (5.2)	481 (4.9)	481 (4.9)	451 (4.6)	451 (4.6)	
471 (4.8)	-	-	-	-	520 (5.3)	520 (5.3)	490 (5.0)	490 (5.0)	
490 (5.0)	-	-	-	-	-	-	539 (5.5)	539 (5.5)	

■T2-1

質量	質量 (kg)	機械質量 9,200		バラスト質量(鉄) 11,200		バラスト質量(水) 13,000		バラスト質量(水・鉄) 15,000	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	3,620	5,580	4,420	6,780	5,570	7,430	6,370	8,630
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg		1,207	1,395	1,473	1,695	1,857	1,858	2,123	2,158
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)		タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)							
300 (3.06)		270 (2.75)	250 (2.55)	240 (2.45)	-	-	-	-	-
320 (3.26)		320 (3.26)	300 (3.06)	290 (2.96)	270 (2.75)	250 (2.55)	250 (2.55)	-	-
340 (3.47)		370 (3.77)	350 (3.57)	340 (3.47)	320 (3.26)	300 (3.06)	300 (3.06)	280 (2.86)	270 (2.75)
360 (3.67)		420 (4.28)	400 (4.08)	390 (3.98)	370 (3.77)	350 (3.57)	350 (3.57)	330 (3.37)	320 (3.26)
380 (3.87)		470 (4.79)	450 (4.59)	440 (4.49)	420 (4.28)	400 (4.08)	400 (4.08)	380 (3.87)	370 (3.77)
400 (4.08)		520 (5.30)	500 (5.10)	490 (5.00)	470 (4.79)	450 (4.59)	450 (4.59)	420 (4.28)	420 (4.28)
420 (4.28)		570 (5.81)	550 (5.61)	540 (5.51)	520 (5.30)	500 (5.10)	500 (5.10)	470 (4.79)	470 (4.79)
440 (4.49)		-	-	590 (6.02)	570 (5.81)	550 (5.61)	550 (5.61)	520 (5.30)	520 (5.30)
460 (4.69)		-	-	-	-	600 (6.12)	600 (6.12)	570 (5.81)	570 (5.81)

■TS650C

質量	質量 (kg)	自重 12,750		水荷重 17,550		鉄荷重 20,250		水+鉄荷重 25,050	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	4,620	8,130	7,070	10,480	8,170	12,080	10,620	14,430
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg		1,540	2,033	2,357	2,620	2,723	3,020	3,540	3,608
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)		タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)							
314 (3.2)	206 (2.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
333 (3.4)	255 (2.6)	206 (2.1)	177 (1.8)	-	-	-	-	-	-
353 (3.6)	304 (3.1)	255 (2.6)	226 (2.3)	206 (2.1)	-	-	-	-	-
373 (3.8)	363 (3.7)	294 (3.0)	265 (2.7)	245 (2.5)	235 (2.4)	216 (2.2)	196 (2.0)	196 (2.0)	
392 (4.0)	441 (4.5)	363 (3.7)	324 (3.3)	294 (3.0)	284 (2.9)	265 (2.7)	235 (2.4)	235 (2.4)	
412 (4.2)	510 (5.2)	422 (4.3)	373 (3.8)	343 (3.5)	333 (3.4)	304 (3.1)	265 (2.7)	265 (2.7)	
431 (4.4)	598 (6.1)	500 (5.1)	441 (4.5)	402 (4.1)	294 (3.0)	353 (3.6)	304 (3.1)	294 (3.0)	
451 (4.6)	677 (6.9)	569 (5.8)	510 (5.2)	461 (4.7)	441 (4.5)	402 (4.1)	333 (3.4)	333 (3.4)	
471 (4.8)	-	628 (6.4)	559 (5.7)	500 (5.1)	481 (4.9)	441 (4.5)	373 (3.8)	373 (3.8)	
490 (5.0)	-	686 (7.0)	618 (6.3)	559 (5.7)	539 (5.5)	490 (5.0)	422 (4.3)	412 (4.2)	
510 (5.2)	-	-	677 (6.9)	618 (6.3)	598 (6.1)	539 (5.5)	461 (4.7)	451 (4.6)	
530 (5.4)	-	-	-	686 (7.0)	657 (6.7)	598 (6.1)	500 (5.1)	490 (5.0)	
549 (5.6)	-	-	-	-	-	647 (6.6)	549 (5.6)	539 (5.5)	
569 (5.8)	-	-	-	-	-	-	598 (6.1)	588 (6.0)	
588 (6.0)	-	-	-	-	-	-	647 (6.6)	637 (6.5)	

■T600C

質量	質量 (kg)	自重 8,500		鉄荷重 10,500		水荷重 13,500		水+鉄荷重 15,500	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	3,300	5,200	4,160	6,340	5,800	7,700	6,700	8,800
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg		1,100	1,300	1,385	1,585	1,935	1,925	2,235	2,200
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)		タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)							
314 (3.2)	245 (2.5)	235 (2.4)	-	-	-	-	-	-	-
333 (3.4)	294 (3.0)	284 (2.9)	265 (2.7)	245 (2.5)	-	-	-	-	-
353 (3.6)	333 (3.4)	324 (3.3)	304 (3.1)	294 (3.0)	265 (2.7)	265 (2.7)	245 (2.5)	245 (2.5)	245 (2.5)
373 (3.8)	373 (3.8)	363 (3.7)	353 (3.6)	333 (3.4)	304 (3.1)	304 (3.1)	275 (2.8)	275 (2.8)	275 (2.8)
392 (4.0)	412 (4.2)	402 (4.1)	392 (4.0)	373 (3.8)	343 (3.5)	343 (3.5)	314 (3.2)	314 (3.2)	314 (3.2)
412 (4.2)	461 (4.7)	451 (4.6)	471 (4.8)	422 (4.3)	392 (4.0)	392 (4.0)	353 (3.6)	353 (3.6)	353 (3.6)
431 (4.4)	500 (5.1)	490 (5.0)	520 (5.3)	461 (4.7)	431 (4.4)	431 (4.4)	392 (4.0)	392 (4.0)	392 (4.0)
451 (4.6)	539 (5.5)	530 (5.4)	-	500 (5.1)	481 (4.9)	481 (4.9)	441 (4.5)	441 (4.5)	441 (4.5)
471 (4.8)	-	-	-	539 (5.5)	520 (5.3)	520 (5.3)	481 (4.9)	481 (4.9)	481 (4.9)
490 (5.0)	-	-	-	-	-	-	530 (5.4)	530 (5.4)	530 (5.4)

■TS600C

質量	質量 (kg)	自重 8,500		鉄荷重 10,500		水荷重 13,000		水+鉄荷重 15,000	
	位置	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪
	質量配分 (kg)	3,250	5,250	4,110	6,390	5,500	7,500	6,400	8,600
タイヤ配分質量 (1本当たり) kg		813	1,050	1,030	1,280	1,375	1,500	1,600	1,720
平均接地圧 kPa (kgf/cm ²)		タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)							
275 (2.8)	235 (2.4)	226 (2.3)	235 (2.4)	235 (2.4)	-	-	-	-	-
294 (3.0)	275 (2.8)	265 (2.7)	275 (2.8)	275 (2.8)	245 (2.5)	235 (2.4)	-	-	-
314 (3.2)	324 (3.3)	304 (3.1)	314 (3.2)	314 (3.2)	284 (2.9)	275 (2.8)	265 (2.7)	255 (2.6)	-
333 (3.4)	363 (3.7)	343 (3.5)	353 (3.6)	343 (3.5)	324 (3.3)	314 (3.2)	304 (3.1)	294 (3.0)	-
353 (3.6)	402 (4.1)	392 (4.0)	402 (4.1)	382 (3.9)	363 (3.7)	353 (3.6)	343 (3.5)	333 (3.4)	-
373 (3.8)	451 (4.6)	431 (4.4)	441 (4.5)	422 (4.3)	392 (4.0)	382 (3.9)	373 (3.8)	363 (3.7)	-
392 (4.0)	490 (5.0)	471 (4.8)	481 (4.9)	451 (4.6)	431 (4.4)	422 (4.3)	412 (4.2)	402 (4.1)	-
412 (4.2)	539 (5.5)	510 (5.2)	520 (5.3)	490 (5.0)	471 (4.8)	461 (4.7)	451 (4.6)	431 (4.4)	-
431 (4.4)	588 (6.0)	549 (5.6)	559 (5.7)	539 (5.5)	510 (5.2)	490 (5.0)	481 (4.9)	471 (4.8)	-
451 (4.6)	-	588 (6.0)	-	579 (5.9)	539 (5.5)	530 (5.4)	520 (5.3)	510 (5.2)	-
471 (4.8)	-	-	-	-	-	569 (5.8)	559 (5.7)	549 (5.6)	-
490 (5.0)	-	-	-	-	-	-	-	588 (6.0)	-