

# SAKAI® 純正オイル

DEBUT!



## SAKAI純正ハイドロリックオイル 作動油 46

SAKAI純正ハイドロリックオイルは、寒冷地の屋外等の低温環境下や、夏季現場等の過酷な高温使用条件下でも、粘度 / 温度特性にすぐれた“高度水素化分解基油”を使用しているため、温度による粘度変化が少なく、現場を選ばず稼働する建設機械の油圧機器に適した油圧作動油です。

● 20Lペール缶 (9000-91001-0) ● 200Lドラム缶 (9000-91002-0)

## SAKAI純正ディーゼルエンジンオイル 10W-30 DH-2/CF-4

SAKAI純正ディーゼルエンジンオイルは、DPF(Diesel Particulate Filter)などの粒子状物質現象装置や触媒等後処理装置のディーゼル車を対象とする自動車用ディーゼルエンジン油のDH-2規格に適合しております。また、CF-4級の性能を有しているため、DPFの装着・非装着にかかわらずディーゼルの建設機械に使用可能な高性能マルチグレード油です。

● 20Lペール缶 (9000-92001-0) ● 200Lドラム缶 (9000-92002-0)

酒井重工業株式会社 グローバルサービス部  
〒349-1125 埼玉県久喜市高柳2500  
TEL. 0480-52-1111 FAX. 0480-52-2764  
[www.sakainet.co.jp](http://www.sakainet.co.jp)

# SAKAI®

純正  
オイル  
**Debut!**



## SAKAI純正ハイドロリックオイル 作動油46

SAKAI 純正ハイドロリックオイルは、寒冷地の屋外等の低温環境下や、夏季現場等の過酷な高温使用条件下でも、粘度/温度特性にすぐれた“高度水素化分解基油”を使用しているため、温度による粘度変化が少なく、現場を選ばず稼働する建設機械の油圧機器に適した油圧作動油です。

■ 20L ペール缶 (9000-91001-0) ■ 200L ドラム缶 (9000-91002-0)

## SAKAI純正ディーゼルエンジンオイル 10W-30 DH-2/CF-4

SAKAI 純正ディーゼルエンジンオイルは、DPF(Diesel Particulate Filter)などの粒子状物質現象装置や触媒等後処理装置のディーゼル車を対象とする自動車用ディーゼルエンジン油のDH-2規格に適合しております。また、CF-4級の性能を有しているため、DPFの装着・非装着にかかわらずディーゼルの建設機械に使用可能な高性能マルチグレード油です。

■ 20L ペール缶 (9000-92001-0) ■ 200L ドラム缶 (9000-92002-0)

**SKO 酒井重工業株式会社** 酒井重工業株式会社は品質マネジメントシステム ISO9001の認証を取得しております。

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル TEL.03-3434-3401(代)

|        |                  |            |                  |
|--------|------------------|------------|------------------|
| 札幌営業所  | TEL 011-846-8455 | 広島営業所      | TEL 082-227-1166 |
| 仙台営業所  | TEL 022-231-0731 | 福岡営業所      | TEL 092-503-2971 |
| 関東営業所  | TEL 048-596-3336 | グローバルサービス部 | TEL 0480-52-1111 |
| 名古屋営業所 | TEL 052-702-3141 | 研修センター     | TEL 0480-52-6964 |
| 大阪営業所  | TEL 072-654-3366 |            | (研修センターは認証範囲外です) |